YG

Yeso grueso

Yeso Grueso est un produit élaboré à base de gypse de grande pureté. Pour son élaboration, la plus haute technologie a été utilisée, en suivant les standards de qualité les plus stricts.
Yeso Grueso est un produit spécialement conçu pour son usage en décoration intérieure ainsi qu'en maçonnerie: reboucher les trous, scellage, calage, ou liant pour le montage de cloisons intérieures, etc.

CONDITIONNEMENT

Yeso Grueso est fourni en sacs de papier kraft de double épaisseur de 18kg +/- 5%, sur des palettes de bois plastifiées de 64 sacs chacune.

MODE D'EMPLOI

1- Mettre de l'eau dans un récipient, proportionnellement à la quantité de produit que l'on veut préparer. Ajouter une quantité approximative de 25 litres d'eau pour 2 sacs de plâtre.
2- Saupoudrer le plâtre sur l'eau jusqu'à ce qu'il ne s'humidifie plus.
3- Gâcher à la main jusqu'à ce que le mélange soit totalement homogène et qu'il n'y ait plus de grumeaux.
4- Attendre environ 5 minutes jusqu'à ce que la pâte obtienne la consistance adéquate.
5- Le temps d'utilisation est d'environ 10 minutes.

CE

Yeso Grueso respecte rigoureusement les définitions et spécifications recueillies dans la norme UNE 13279-1:2006 pour les plâtres et enduits à base de plâtre pour le bâtiment.

	YESO GRUESO	*UNE 132791: 2006*
Indice de pureté (%)	>75	>50
Densité apparente	>800	---
pH	>6	---
Rapport Eau/Plâtre (L/Kg)	0,70 +/-5%	---
Début de prise (min)	4-5	---
Fin de prise (min)	10-12	---
Résistance à la Flexion (N/mm2)	5,16	>1
Résistance à la Compression (N/mm2)	15,63	>2
Dureté superficielle (Shore C)	40 unités	---
Rendement (Kg/m2xcm)	18	---

RECOMMANDATIOPNS D'UTILISATION:

- Stocker dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- Éviter de travailler à des températures inférieures à 5^{o} C ou supérieures à 40^{o} C.
- Ne pas ajouter d'adjuvants pendant les travaux.
- Avant l'application, s'assurer que le parement est exempt de poussière et de restes de saleté.
- Assurer la ventilation des zones appliquées et en aucun cas forcer son séchage artificiellement.